

BLEU 40 C

Posé sur un vitrage clair, le film transparent Bleu 40 C lui donne une teinte bleue, tout en conservant une parfaite transparence. Il apporte une touche colorée et dynamique à toute vitre intérieure (cloisons, douches, etc.).



Garantie SOLAR SCREEN®

5 ANS



Stockage de -5°C à +40°C

3 ANS



Norme REACH RoHS RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	61 %
Réflexion lumière visible extérieure	7 %
Réflexion lumière visible intérieure	7 %
Energie solaire totale rejetée	27 %
Energie solaire totale rejetée 2*	26 %
Ratio solaire:	
Réflexion énergie solaire	7 %
Absorption énergie solaire	29 %
Transmission énergie solaire	64 %
Réduction éblouissement	40 %
Valeur "g"	
Valeur 'u'	5.7
Coefficient d'ombrage	
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET

Couleur depuis l'extérieur : BLEU

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	V
Simple vitrage teinté	~
Simple vitrage teinté réfléchissant	V
Double vitrage clair	~
Double vitrage teinté	1
Double vitrage teinté réfléchissant	~
Double vitrage gaz	1
Double vitrage clair stadip ext.	. !
Double vitrage clair stadip int.	×



*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


CONSTRUCTION

Épaisseur

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres

40 μ

- polyester teinté masse sans distorsion optique
 adhésif de liaison
- 4. polyester de haute qualité optique
- 5. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
- 6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. sun pose 0808 ou Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'informa<mark>tion ne sont pas contractuelles</mark>, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.



Rue Peillonnex 36 bis 1225 Chêne-Bourg/Suisse

T: +41(0)22 349 75 72 W: www.aplifilms-csapub.ch Fournisseur officiel Suisse & applicateur recommandé par:

