

FLORAL

Arborant un motif printanier, le film décoratif Floral confère une touche boisée à vos vitrages et cloisons.



Garantie SOLAR SCREEN®

5 ANS

M1



Classement au feu





Norme REACH RoHS

RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	NC %
Transmission lumière visible	- %
Réflexion lumière visible extérieure	- %
Réflexion lumière visible intérieure	- %
Energie solaire totale rejetée	- %
Energie solaire totale rejetée 2*	- %
Ratio solaire:	
Réflexion énergie solaire	- %
Absorption énergie solaire	- %
Transmission énergie solaire	- %
Réduction éblouissement	- %
Valeur "g"	5
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	NC
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 μ
Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI	

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*


Simple vitrage clair	V
Simple vitrage teinté	~
Simple vitrage teinté réfléchissant	V
Double vitrage clair	~
Double vitrage teinté	V
Double vitrage teinté réfléchissant	~
Double vitrage gaz	V
Double vitrage clair stadip ext.	~
Double vitrage clair stadip int.	V



*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONSTRUCTION

- polyester de haute qualité optique, avec impression du design
 adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
 liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. sun pose 0808 ou Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'informati<mark>on ne sont pas contractuelles,</mark> SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.



Rue Peillonnex 36 bis 1225 Chêne-Bourg/Suisse

T: +41(0)22 349 75 72 W: www.aplifilms-csapub.ch Fournisseur officiel Suisse & applicateur recommandé par:

