

### VITRA

Doté d'une répétition de motifs polygonaux, le film décoratif Vitra modernise vos vitrages et cloisons.



Garantie SOLAR SCREEN®

5 ANS



Classement au feu



3 ANS

M1



Norme REACH RoHS

RESPECTÉE

# LAIZES DISPONIBLES:

152 cm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	NC %
Transmission lumière visible	- %
Réflexion lumière visible extérieure	- %
Réflexion lumière visible intérieure	- %
Energie solaire totale rejetée	- %
Energie solaire totale rejetée 2*	- %
Ratio solaire:	
Réflexion énergie solaire	- %
Absorption énergie solaire	- %
Transmission énergie solaire	- %
Réduction éblouissement	- %
Valeur "g"	-
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	NC
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 μ
Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI	

### CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*


Simple vitrage clair	<b>V</b>
Simple vitrage teinté	<b>~</b>
Simple vitrage teinté réfléchissant	<b>~</b>
Double vitrage clair	<b>~</b>
Double vitrage teinté	<b>V</b>
Double vitrage teinté réfléchissant	<b>~</b>
Double vitrage gaz	<b>V</b>
Double vitrage clair stadip ext.	<b>~</b>
Double vitrage clair stadip int.	<b>V</b>



\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

### CONSTRUCTION

- polyester de haute qualité optique, avec impression du design
  adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
  liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



#### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. sun pose 0808 ou Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'informati<mark>on ne sont pas contractuelles,</mark> SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.



Rue Peillonnex 36 bis 1225 Chêne-Bourg/Suisse

T: +41(0)22 349 75 72 W: www.aplifilms-csapub.ch Fournisseur officiel Suisse & applicateur recommandé par:

